

BAGFAŞ Limanında BADETAŞ'a ait iki adet Römorkör bulunmaktadır. Özellikleri aşağıda verilmiştir:

	BADETAŞ - I	BADETAŞ - II
ÇAĞRI İŞARETİ	TCCS 3	TCCT 3
GEMİNİN CİNSİ	RÖMORKÖR / TUG	RÖMORKÖR / TUG
TESCİL NO	İSTANBUL – 618	İSTANBUL – 619
TEKNİK KÜTÜK NO	21997	21998
DONATAN	BADETAŞ BANDIRMA DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş.	BADETAŞ BANDIRMA DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş.
İNŞA YERİ / YILI	SELAH TERSANESİ TUZLA – İSTANBUL / 1999	SELAH TERSANESİ TUZLA – İSTANBUL / 1999
TAM BOY	27,50 m	27,50 m
KÜTÜK BOY	25,84 m	25,84 m
KÜTÜK ENİ	9,50 m	9,50 m
KÜTÜK DERİNLİĞİ	4,50 m	4,50 m
GROSS TONİLATOSU	302 ton	302 ton
NET TONİLATOSU	91 ton	91 ton
FREEBOARD	1.307 m	1.307 m
YÜKLÜ DRAFT	3,20 m	3,20 m
BAĞLAMA LİMANI	İSTANBUL	İSTANBUL
BAĞLI BULUNDUĞU KLAS	BUREAU VERİTAS	BUREAU VERİTAS
İKİNCİ KLAS	TÜRK LOYDU	TÜRK LOYDU
ÇEKME GÜCÜ (BOLLARD PULL)	30 ton	30 ton
ANA MAKİNA (2 ADET)		
MARKA VE MODELİ	YANMAR 6 N21-A-SN DIESEL ENGINEE	YANMAR 6 N21-A-SN DIESEL ENGINEE
GÜCÜ	900 RPM – (1128 HP/ADET – 830 kW/ADET) TOPLAM: 2256 HP-1660kW	900 RPM – (1128 HP/ADET – 830 kW/ADET) TOPLAM: 2256 HP-1660kW
YARDIMCI MAKİNA (2 ADET)		
MARKA VE MODELİ	YANMAR 6 HAL 2-N DIESEL ENGINEE	YANMAR 6 HAL 2-N DIESEL ENGINEE
GÜCÜ	1500 RPM – (156 HP/ADET – 115 kW/ADET) TOPLAM: 312 HP-230 kW	1500 RPM – (156 HP/ADET – 115 kW/ADET) TOPLAM: 312 HP-230 kW
PERVANE SİSTEMİ		
MARKA VE MODELİ	SCHOTTEL AZIMUT STERN DRIVE	SCHOTTEL AZIMUT STERN DRIVE
TİPİ	SRP 550 FP – FIXED PITCH MODIFIED TYPE 19 A	SRP 550 FP – FIXED PITCH MODIFIED TYPE 19 A
YAKIT KAPASİTESİ	105,3 m ³	105,3 m ³

SU KAPASİTESİ	89,6 m ³	89,6 m ³
YAKIT SARFIYATI	8.378 ton/gün	8.378 ton/gün
İNTİKAL HIZI	10 mil	10 mil
HARİCİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ		
MARKA VE MODELİ	MINIMAX M X 2000 DN 80	MINIMAX M X 2000 DN 80
KAPASİTESİ	2.500 lt/dk – 10 bar – 7,2 m ³ foam	2.500 lt/dk – 10 bar – 7,2 m ³ foam
HARİCİ DENİZ KİRLİLİĞİ ÖNLEME SİSTEMİ		
MARKA VE MODELİ	MINIMAX MAXIGUN K 16	MINIMAX UNIFIRE MAXIGUN K 16
KAPASİTESİ	7,2 m ³ KİMYASAL ÇÖKTÜRÜCÜ 500 lt/dk – 10 bar	7,2 m ³ KİMYASAL ÇÖKTÜRÜCÜ 500 lt/dk – 10 bar